

TARVIKKEET

Pistoolit

- 288438 FTX-E™-pistooli
ja RAC X 517 -suutin,
RAC X -suojaus
ja 2 suodatinta
- 288428 FTX-E™-pistooli
ja RAC 5 -suojaus,
ei suutinta

Easy Out™- pistoolisuodattimet

- 287032 PRO Easy Out
-pistoolisuodatin,
60 mesh x 1
- 287033 PRO Easy Out-
pistoolisuodatin,
100 mesh x 1

Easy Out™- pumppusuodattimet

- 246425 30 mesh, harmaa
- 246384 60 mesh, musta
- 246382 100 mesh, sininen
- 246383 200 mesh, punainen

BlueMax™ II-letkut

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4,5 m
- 214698 3/16" x 7,5 m
- 214697 3/16" x 15 m

ST Max™-sarja

- 288499 FTX-E™-pistooli, letku
(1/4" x 15 m), RAC®5-
suojaus, RAC®5 (517) -
suutin 286517

Suppilo

- 246388 ST Max™-suppilo

Pro-suutinlaajennukset

- ja RAC X -suojuukset
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

CleanShot™-sauvapistooli

- 287026 90 cm ja RAC X-suojaus
- 287027 180 cm ja RAC X-suojaus

Telasarja ja suojuukset

- 245397 Telasarja (sisätilat)
- 240054 7,6 cm: telakehikko
- 107590 13 mm:n nukka, sisätilat
- 107591 19 mm:n nukka, sisätilat
- 244281 Teleskoopitela

Suuttimet ja suojuukset

- 286XXX RAC 5-suutin
- LTXXXX Kestävä RAC X-suutin
- FFTXXX RAC X-hienosuutin
- 243161 RAC 5-suojaus
- 246215 RAC X-suojaus

Nesteen käsittely

- 206994 TSL™-pullo 0,25 l
- 243103 Pump Armor™ 1 l



ST MAX™ - ST MAX™ II

Ruiskut ammattilaiskäyttöön



AMMATTILAISEN EDUT

- Hyvä paino / teho suhde
- Gracon tehoteknikkaa pienessä koossa
- Ruiskuttaa useimmat sisämaalit virheettömästi

MATERIAALIT

Lakat - Akryyli - Pohjamaalit - Lasitteet - Vernissat - Emulsiot

Maalarille - Hyvä viimeistely ja ammattimaiset ilmattomat sovellukset

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Ruiskut ammattilaiskäyttöön

ST Max II



ST Max

ST Max™ II:n kehittyneet ominaisuudet

Hiilettömät tasavirtamoottori

Tasavirtamoottori

Voidaan käyttää jopa 90 metrin jatkojohdolla

TEFC-kotelointi

Tiiviin koteloinnin ansiosta moottoriin ei pääse jätteitä eikä pölyä.

Tuuletinjäähdytys pidentää käyttöaikaa ja moottorin käyttöikä.

Hiilettömät moottori

Hiiliä ei tarvitse vaihtaa. Alhaiset huoltokustannukset.

Pienikokoinen

Helppo käsitellä

Kevyt

Lähes 4 kiloa aiempaa mallia kevyempi



Mukava ote sivulle suunnatusta kahvasta
Vartalosta pois päin tasapainotettu laite on helppo kuljettaa.



Iso säiliö
Turvallisesti sijoitettu. Estää maalin valumisen käytön jälkeen.



Kestävä letkukiinnike
Roiske-suojus



Kestävät jalat tai kärry
Suunniteltu vaativaan käyttöön.



HandTight™-tulppa

Voidaan irrottaa ilman työkaluja, joten päivittäinen huolto sujuu helposti.

Easy Out™-suodatin

Suodattaa ulos kulkevan maalin. Suodatin ei pakkaudu koteloon.

Puhdistus:
Suodatin irtoaa tulpan mukana.

Avoimet suodatinmatot:
Helppo ja nopea puhdistus.



Kääntyvä imuosa

Pystyupotus:
Suunniteltu pysymään pystyasennossa säiliössä. Ei säätötarvetta. Maali pumpataan säiliön pohjalta asti.

HandTight™-liitäntä:
Ottoliittimen kuulasarja on helppo tyhjentää. Työn aikana, ilman työkaluja ja hetkessä.



Endurance™-pumppu
Todistetusti tehokas.

Nopeasti irrotettava:
Pumpun voi irrottaa työn aikana jokoavaimella ja vasaralla.

Siipiruuvi:
Ottoliittimen kuulasarjan QuickAccess™-liitäntä voidaan puhdistaa vasaralla.

Ylläviesteiden kiristys mutteri:
Voidaan kiristää kerran, kun pakkaus alkaa vuotaa. Voit viimeistellä työn ennen kuin korjat vian. Ei enää käyttökatoja.

ST MAX™ - ST MAX™ II

TEKNISET TIEDOT

	ST Max™ 395 Seisontajalusta	ST Max™ II 495 Seisontajalusta	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Osanumerot:					
Eurooppa - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
Italia, Sveitsi,	233963	249929	-	249979	249931
Tanska - 220 V					
Iso-Britannia - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Suuttimen enimmäiskoko	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Nesteen enimmäisvirtaus (l/min., gpm)	1,7 (,45)	2,1 (,54)	2,1 (,54)	2,1 (,54)	2,3 (,6)
Enimmäispaine (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
paino (kg)	19 (42)	15,5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
SmartControl™-versio	1	2	2	2	2,0
Moottorityyppi	DC-TEFC	DC harjaton	DC harjaton	DC harjaton	DC harjaton
Moottorin teho	0,65 kW (0,875 HP)	0,89 kW (1,2 HP)	0,89 kW (1,2 HP)	0,90 kW (1,2 HP)	1,05 kW (1,4 HP)
Generaattori	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
Tehontarve	(4 HP), 3000 W	(4 HP) 3000 W	(4 HP) 3000 W	(4 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W

Toimitetaan koottuna ja käyttövalmiina, mukana: FTx-E™-pistoolisarja (288499) = 288438 FTx-E-pistooli, 240794 BlueMax™ II-letku (1/4" x 15 m) ja RAC X (517) -suutin ja suojus. Jakoavain, vasaraphdit, TSL™-pullo ja letkuhina.

GRACO N.V. • Nesteenkäsittelyratkaisut
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Puh. (32) 89 770 700 • Faksi (32) 89 770 777
www.graco.be (Eurooppa)

© 2007 Graco N.V. • Julkaisu 320580 B (rev.D) • 10/07 • Painettu Euroopassa.
Graco on ISO 9001-sertifioitu.

Kaikki tämän asiakirjan tiedot, kuvat ja tekniset tiedot ovat tämän julkaisun laadintahetkellä käytössä olleiden tietojen mukaisia. Tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

SmartControl™ 2.0

Digitaalinen näyttö
Erottuu selkeänä myös auringossa.

Useita valikoita

Ilmaisimet:
- Todellinen käyttöpaino
- Litramäärä
- Virhekoodi

Sekunnin sopeutumis aika

Välitön vastine.
Yksikkö voi ylläpitää lähes 30 barin lisäyöpainetta
- Parantaa viimeistelyä
- Sumuttaa paksut maalit erinomaisesti
- Mahdollistaa tavallista pidemmät letkut

Älykäs paineensäätö

Ylläpitää tasaisen paineen myös suuttimien kuluessa.
Tasainen jälki.



ST Max™ II:n kehittyneet ominaisuudet