

TILBEHØR

Pistoler

- 288438 FTX-E™ pistol med RAC X 517 dyse, RAC X dyseholder og 2 filtre
- 288428 FTX-E™ pistol med RAC 5 dyseholder, ingen dyse

Easy Out™ pistol filtre

- 287032 PRO Easy Out pistol filter, 60 mesh x 1
- 287033 PRO Easy Out pistol filter, 100 mesh x 1

Easy Out™ anlægsfiltre

- 246425 30 mesh, grå
- 246384 60 mesh, sort
- 246382 100 mesh, blå
- 246383 200 mesh, rød

BlueMax™ II slanger

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4.5 m
- 214698 3/16" x 7.5 m
- 214697 3/16" x 15 m

ST Max™ sæt

- 288499 FTX-E™ pistol, 1/4" x 15 m slange, RAC®5 dyseholder, RAC®5 (517) dyse 286517

Beholder

- 246388 Beholder til St Max™

Pro dyseforlængere

- med RAC X dyseholder
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

CleanShot™ stangpistol

- 287026 90 cm m/RAC X
- 287027 180 cm m/RAC X

Rullesæt og ruller

- 245397 Rulleskaft 50 cm m/ rullebøjle og ventil
- 240054 7,6 cm rulleholder til malerulle
- 107590 13 mm refill til rulleskaft
- 107591 19 mm refill til rulleskaft
- 244281 teleskop rulleskaft med rullebøjle

Dyser og dyseholdere

- 286XXX RAC 5 dyse
- LTXXXX RAC X vendedyse
- FFTXXX RAC X Fine Finish dyse
- 243161 RAC 5 dyseholder
- 246215 RAC X dyseholder

Væsker

- 206994 TSL™ olie, 0,25 l
- 243103 Pump Armor™ 1 l



ST MAX™ - ST MAX™ II

Serie af opstarts anlæg til den professionelle maler



www.graco.be

PROFESIONELLE FORDELE

- Uden tvivl det bedste køb for pengene
- Ny og forbedret Graco teknologi i mini format
- Perfekt til de fleste indendørs påføringsmaterialer

MATERIALER

Lak - Akryl - Grundering - Emaljer - Fernis - Emulsionsmaling

Maler - Fine Finish & Professionelle Airless Opgaver

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Serie af opstarts anlæg til den professionelle maler

ST Max™ II Avancerede Egenskaber



ST Max II

ST Max

DC kulfri motor

DC
Fungerer med op til 90 meter forlængerledning

TEFC
Hermetisk lukket så hverken affald eller støvpartikler kan komme ind til motoren. Ventilatorfoklet for længere levetid.

Kulfri
Ingen kul der skal skiftes. Lavere vedligeholdelsesudgifter.

Kompakt design
Nem at håndtere

Let
Næsten 4 kilo lettere end forrige version



Forskudt bærehåndtag med komfortgreb
Anlægget skydes væk fra kroppen for lettere håndtering.



Stor kop
Sikkert placeret. Forhindrer malingsdråber efter brug.

Heavy Duty rørklemme Stærkskærm



Heavy Duty stel/vogn
Designet til at kunne modstå barske forhold.

Forkromet
Nem at rengøre. Rust og korrosionssikker. 100% kompatibel med opløsningsmidler.

Svejsset
Er samlet uden skruer. Stellet forbliver stabilt.

Ledningsholder
Smart og brugervenlig.



Fingerspændt overstykke
Kan afmonteres uden brug af værktøj for daglig vedligehold.

Easy Out™ Filter
Filterer maling indefra og ud. Filternettet sætter sig ikke fast i filterhuset.

Rensning:
Filternettet fjernes sammen med overstykket.

Filterhus
Nemt og hurtigt at rense.



Drejeled ved sugeslange
Lodret nedsænkning i malingspanden.
Designet til at kunne stå vertikalt i spanden. Kan suge al malingen op af spanden.

Fingerspændt kobling
Nem tilgang og mulighed for rensning af kugler på stedet, uden brug af værktøj.



Endurance™ pumpe
Gennemtestet, høj ydelse.

Hurtig afmontering
Pumpen afmonteres på jobstedet med kun en hammer og en skruenøgle.

Vingemøtrik
QuickAccess™ hurtig adgang til indgangskuglen.

Paknings møtrik
Kan strammes een gang når pakningen begynder at lække. Gør arbejdet færdigt inden du skifter pakning. Ingen nedetid.

ST MAX™ - ST MAX™ II

SPECIFIKATIONER

	ST Max™ 395 Standard	ST Max™ II 495 Standard	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Varenumre:					
Europa - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
Italien, Schweiz,	233963	249929	-	249979	249931
Danmark - 220 V					
UK - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Maks. dysestørrelse	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Maks. væskestrøm (l/min gpm)	1.7 (.45)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.3 (.6)
Maks. tryk (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Vægt (kg, lbs)	19 (42)	15.5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
SmartControl™ version	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Motorstype	DC TEFC	DC kulfri	DC kulfri	DC kulfri	DC kulfri
Motornormering	.65 kW (0.875 HK)	.89 kW (1.2 HK)	.89 kW (1.2 HK)	.90 kW (1.2 HK)	1.05 kW (1.4 HK)
Generatorkrav	3 kW (4.0 HK), 3000 W	4 kW (4.0 HK) 3000 W	5 kW (4.0 HK) 3000 W	6 kW (4.0 HK) 3000 W	7 kW (4.0 HK) 3000 W

Anlægget leveres komplet og klar til brug: FTx-E™ pistolsæt (288499) = 288438 FTx-E pistol, 240794 BlueMax™ II slang 1/4" x 15m, RAC X (517) dyse og dyseholder. Skruenøgle, TSL™ olie og slangeholder.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Materiale nr. 320580 D (rev.D) • 10/07 • Trykt i Europa.
Graco er registreret i hht. I.S. EN ISO 9001.

Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne brochure er baseret på senest tilgængelige informationer ved trykning. Graco forbeholder sig retten til, når som helst, at foretage ændringer.

SmartControl™ 2.0

Digitalt display
Let at læse, selv ved høj sol

Flere menuer
Viser:
Aktuelt arbejdstryk
Liftertæller
Fejlkoder (selvdiagnosticeringssystem)

1 sekund visningstid
Øjeblikkelig responstid
Gør det muligt for anlægget at holde næsten 30 bar ekstra arbejdsdruk
- Bedre finish
- Perfekt forstøvning af tykkere materialer
- Understøtter længere slangelængder

Smart tryk
Justerer sig selv til at holde et ensformigt tryk, selv med en slidt dyse
Et ensformigt finish



ST Max™ II Avancerede Egenskaber