

ACCESSORI

Pistole

- 288438 Pistola FTX-E™
con ugello RAC X 517,
protezione RAC X
e 2 filtri
- 2262116 Pistola FTX-E™
con protezione RAC X,
filtro 60 Mesh, senza
ugello

Filtro pistola Easy Out™

- 287032 Filtro Easy-Out per pistola
PRO da 60 Mesh x 1
- 287033 Filtro Easy-Out per pistola
PRO da 100 Mesh x 1

Filtri della pompa Easy Out™

- 246425 30 mesh, grigio
- 246384 60 mesh, nero
- 246382 100 mesh, blu
- 246383 200 mesh, rosso

Flessibili BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4,5 m
- 214698 3/16" x 7,5 m
- 214697 3/16" x 15 m

Kit ST Max™

- 288499 Pistola FTx-E™,
flessibile 1/4" x 15 m,
protezione RAC®5,
ugello RAC®5 262517

Serbatoio

- 246388 Serbatoio ST MAX™

Prolunga per ugello Pro

- con protezione RAC X
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Pistola Pole CleanShot™

- 287026 Con RAC X da 90 cm
- 287027 Con RAC X da 180 cm

Kit dei rulli e coperture

- 245397 Kit dei rulli (Int.)
- 240054 Telaio rullo da 7,6 cm
- 107590 NAP 13 mm Int.
- 107591 NAP 19 mm Int.
- 244281 Rullo telescopico

Ugelli e protezioni

- 286XXX Ugello RAC X
- LTXXXX Ugelli a lunga durata
RAC X
- FFTXXX Ugello per alta finitura
RAC X
- 246215 Protezione RAC X

Liquidi

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 243103 Pump Armor™ 1 l



ST MAX™ - ST MAX™ II

Nuova gamma di spruzzatori
per i professionisti della verniciatura



www.graco.com

VANTAGGI PROFESSIONALI

- Sicuramente, la migliore qualità in rapporto al peso
- Le 'grandi' tecnologie Graco in dimensioni 'mini'
- Spruzza perfettamente le pitture per interni

MATERIALI

Lacche - Acrilico - Fondi - Smalti - Vernici - Emulsioni

Verniciatore - Per Finiture Fini e Applicazioni Airless Professionali

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Nuova gamma di spruzzatori
per i professionisti della verniciatura

ST Max II



ST Max

Funzioni Avanzate ST Max™ II

Motore CC senza spazzole

CC
Funziona fino a 90 metri con una prolunga

TEFC
Ermeticamente chiuso per evitare che detriti e polvere entrino in contatto con il motore.
Raffreddamento a ventola per lunghe sedute di lavoro e per prolungare la durata del motore.

Senza spazzole
Nessuna spazzola da sostituire.
Costi di manutenzione ridotti.

Modello compatto
Facile da maneggiare

Leggero
Circa 4 kg, meno della versione precedente




Maniglia disassata con comoda impugnatura
L'assetto fa sì che l'unità si disponga lontano dal corpo per un comodo trasporto.



Tazza grande
Posizione sicura.
Impedisce il gocciolamento della vernice dopo l'uso.

Bloccatubo per il ricircolo
Ricircolo antischizzo



Piedi/Carrello per usi gravosi
Progettato per un uso intenso.

Cromato:
Facile da pulire.
Resistente a ruggine e corrosione.
Compatibile al 100% con tutti i solventi.

Saldato:
Senza viti.
Carrello sempre stabile.

Avvolgitore
Convenienza e facilità di manovra.



Tappo HandTight™
Rimozione senza strumenti per una facile manutenzione giornaliera.

Filtro Easy Out™
Filtra la vernice dall'interno all'esterno.
Il filtro non si schiaccia nell'alloggiamento.

Pulizia:
Il filtro si rimuove con il tappo.

Griglie con estremità aperta:
Pulizia facile e veloce.



Aspirazione a rotazione
Immersione verticale:
Progettato per rimanere in posizione verticale nel secchio. Non è richiesta alcuna manipolazione.
Pompe per vernice che raggiungono il fondo del secchio.

Connessione HandTight™:
Facile accesso alla sfera di ingresso per la pulizia.
Mentre si lavora, senza altri strumenti e in pochi secondi.



Pompa Endurance™
Prestazioni collaudate.

Disinnesto rapido:
Rimozione della pompa sul posto con soltanto una chiave e un martello.

Dado a farfalla:
Sfera di ingresso QuickAccess™ per la pulizia con un semplice martello.

Dado guarnizioni:
Consente un serraggio quando le guarnizioni cominciano a perdere. Per terminare il lavoro invece di doversi fermare per le riparazioni. Momenti di inattività evitati.



ST MAX™ - ST MAX™ II

SPECIFICHE TECNICHE

	ST Max™ 395	ST Max™ II 495	ST Max™ II 495	ST Max™ II 495	ST Max™ II 595
	Montaggio da terra	Montaggio da terra	Lo-Boy	Hi-Boy	Hi-Boy
Codici:					
Per l'Europa - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
Per Italia, Svizzera, Danimarca - 220 V	233963	249929	-	249979	249931
Per RU - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Dimensione ugello max.	0,023"	0,025"	0,025"	0,025"	0,027"
Portata fluido max. (l/min., g/min)	1,7 (.45)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,3 (.6)
Pressione max. (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Peso (kg, libbre)	19 (42)	15,5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
Versione SmartControl™	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tipo di motore	TEFC CC	CC senza spazzole	CC senza spazzole	CC senza spazzole	CC senza spazzole
Potenza nominale del motore:	0,65 kW (0,875 HP)	0,89 kW (1,2 HP)	0,89 kW (1,2 HP)	0,90 kW (1,2 HP)	1,05 kW (1,4 HP)
Generatore	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
requisiti	(4,0 HP), 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W

Unità completa e pronta per la spruzzatura con: Kit pistola FTx-E™ (288499) = pistola 288438 FTx-E + flessibile 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m + ugello e guarnizione RAC X (517). Chiave, plammer, serbatoio TSL™ + fascetta del flessibile.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com (Europe)

© 2007 Graco N.V. - Modulo 320580 I (rev.E) - 03/10 - Stampato in Europa.
La Graco è certificata ISO 9001.

Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche indicate in questo documento si basano sulle più aggiornate informazioni sui prodotti disponibili al momento della pubblicazione. La Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

SmartControl™ 2.0

Display digitale
Facile da leggere anche in pieno sole.

Vari menu
Fornisce:
- Pressione di esercizio effettiva
- Contalitri
- Codici di errore (sistema di autodiagnostica)

Tempo di apprendimento di 1 secondo
Tempo di risposta immediato.
Consente all'unità di sostenere una pressione di esercizio extra di 30 bar
- Migliore finitura
- Nebulizzazione perfetta delle vernici più spesse
- Supporto di flessibili più lunghi

Pressione Smart
Si regola automaticamente per mantenere uniforme pressione e usura degli ugelli.
Finitura durevole.



Funzioni Avanzate ST Max™ II