

PRIEDAI

Purkštuvai

288438	Purkštuvas FTX-E™ su galvute RAC X 517, laikikliu RAC X ir 2 filtrais
288428	Purkštuvas FTX-E™ su laikikliu RAC 5, be galvutės

Purkštuvo filtrai Easy Out™

287032	Purkštuvo filtras PRO Easy Out, 60 Mesh x 1 (juodas)
287033	Purkštuvo filtras PRO Easy Out, 100 Mesh x 1 (mėlynas)

Pompos filtrai Easy Out™

246425	30 Mesh, pilkas
246384	60 Mesh, juodas
246382	100 Mesh, mėlynas
246383	200 Mesh, raudonas

Žarnos BlueMax™ II

240794	1/4" x 15 m
241272	1/4" x 20 m
223771	1/4" x 30 m
214981	3/16" x 4.5 m
214698	3/16" x 7.5 m
214697	3/16" x 15 m

ST Max™ rinkinys

288499	Purkštuvas FTX-E™, žarna 1/4" x 15m, laikiklis RAC® 5, galvutė RAC® 5 (517) 286517
--------	--

Bunkeris

246388	ST Max™ bunkeris
--------	------------------

Galvučių ilgintuvai

su laikikliu RAC X	
287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Purkštuvai-ilgintuvai

CleanShot™ Pole Gun	
287026	90 cm su laikikliu RAC X
287027	180 cm su laikikliu RAC X

Voleliai ir volelių kailiukai

245397	Prie sistemos prijungiamas volelių rinkinys vidaus apdailos darbams
240054	7.6 cm volelio rėmas
107590	13 mm kailiukas vidaus apdailos darbams
107591	19 mm kailiukas vidaus apdailos darbams
244281	Teleskopinis volelis

Galvutės ir laikikliai

286XXX	Dažymo galvutė RAC 5 (standartinė)
LTXXXX	Dažymo galvutė RAC X (ilgo tarnavimo)
FFTXXX	Dažymo galvutė RAC X (apdailai)
243161	Galvutės laikiklis RAC 5 (raudonas)
246215	Galvutės laikiklis RAC X (mėlynas)

Eksploatacinės medžiagos

206994	Suspaužimo pompos tepalas TSL™ 0.25 I
243103	Apsauginis skystis Pump Armor™ 1I



ST MAX™ - ST MAX™ II

Mažiausios sistemos profesionaliam dažymui



www.graco.be

PRIVALUMAI

- Be abejojimo, labiausiai vertinamos už svorį
- Mažos, bet galingos
- Puikiai išpurškia visus dažus, skirtus vidaus apdailai

MEDŽIAGOS

Lakai - Akriliniai dažai - Gruntai - Emaliniai dažai - Apdailos medžiagos - Emulsiniai dažai

Profesionalus beoris dažymas ir puikus rezultatas

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Mažiausios sistemos profesionaliam dažymui

ST Max II



ST Max

Išskirtiniai ST Max™ II Privalumai

Nuolatinės srovės elektros variklis be šepetėlių

Galima dirbti net su 90 m. ilgio elektros kabeliu

TEFC

Visiškai uždara sistema - j variklį nepatenka jokios šiukšlės ar dulksės. Vėdinimo ventiliatorius garantuoja ilgesnį tarnavimo laiką

Variklis be šepetėlių
Nereikia keisti šepetėlių
Mažesnės aptamavimo išlaidos

Kompaktiškas dizainas
Lengva ir patogus nešti

Svoris
Patobulintos sistemos net 4 kg lengvesnės už savo pirmtakes



Komfortiška rankena
Sistema subalansuota taip, kad nešant nesiglaustų prie kūno



Didelis indelis
Neleidžia ištekėti dažams, darbo vieta išlieka švari

Tvirtas laikiklis Nesitaško



Stabili atraminė konstrukcija
Patogu transportuoti

Chromuotas paviršius:
Lengva nuvalyti
Nerūdija
100% atsparus skiedikliams

Suvirinta:
Nėra varžtų
Neklība

Vieta elektros kabeliui
Patogu ir lengva



Filtro laikiklis HandTight™
Atsukamas rankomis, be jokių įrankių

Filtru Easy Out™
Filtruoja dažus iš vidaus į išorę
Sietelis nesusploja

Valymas:
Filtru išimamas kartu su laikikliu

Nuimamas filtras:
Lengvai ir greitai išvalomas



Besisukanti dažų pasiurbimo žarna
Vertikalus dažų pasiurbimas:
Dažai iš kibiro pumpuojami vertikaliai, tad ant kibiro dugno nelieka dažų

HandTight™ jungtis:
Lengvas priėjimas prie apatinio (pasiurbimo) šrato, patogus išvalyti
Tiesiog darbo vietoje, be jokių įrankių, per kelias sekundes



Pompa Endurance™
Įrodyta nauda

Lengvas pompos pakeitimas:
Pompa gali būti nuimta ir pakeista tiesiog darbo vietoje tik veržliaraktio ir plaktuko pagalba

Sparnuotoji veržlė:
Greitai pasiekiamas pasiurbimo šratas, naudojant tik plaktuką - sistema QuickAccess™

Sandarinimo veržlė:
Leidžia suveržti tarpines, kai pro jas pradeda sunkti dažai. Jokių prastovų, jokių darbo trikdžių



ST MAX™ - ST MAX™ II

TECHNINIAI DUOMENYS

	ST Max™ 395 Ant stovo	ST Max™ II 495 Ant stovo	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Užsakymo numeris:					
220V – modelis skirtas Lietuvai	234176	249928	253014	249978	249930
Max galvutės dydis	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Našumas (l/min)	1.7	2.1	2.1	2.1	2.3
Max slėgis (bar)	225	230	230	230	230
Svoris (kg)	19	15.5	25	29	33
SmartControl™ sistema	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Variklio tipas	DC TEFC	DC be šepetėlių	DC be šepetėlių	DC be šepetėlių	DC be šepetėlių
Variklio galia	.65 kW (0.875 AG)	.90 kW (1.2 AG)	.90 kW (1.2 AG)	.90 kW (1.2 AG)	1.05 kW (1.4 AG)
Generatorius	3 kW (4.0 AG), 3000 W	3 kW (4.0 AG) 3000 W	3 kW (4.0 AG) 3000 W	3 kW (4.0 AG) 3000 W	3 kW (4.0 AG) 3000 W

Sistemos yra paruoštos darbui! Standartinę komplektaciją sudaro: ST Max™ rinkinys (288438) = 288438 purkštuvu Pro FTX-E™ + 240794 žarna BlueMax™ II 1/4" x 15m 240794, galvutė RAC X (517), laikiklis, veržliaraktis, plaktukas, tepalas TSL™, žarnos sąvaržai.

SmartControl™ 2.0 elektroninio valdymo sistema

Skaitmeninis ekranas
Lengvai žiūrėjimas net prieš saulę

Meniu rodo:
- Darbinį slėgį
- Litrų skaitliuką
- Klaidų kodus (sistema pati nustato gedimus)

Galima išmokti dirbti per 1s
Duomenys parodomi nedelsiant
Palaiko 30 bar didesnį darbinį slėgį
- Geresnis dažymo rezultatas
- Skaido tirštesnius dažus
- Gali būti naudojamos ilgesnės žarnos

Slėgio valdymas

Sistema prisitaiko prie galvutės dydžio jai dylant – pompa pasirenka reikiamą našumą ir slėgį
Tolygus purškimo fakelas

