

AKCESORIA

Pistolety

- 288438 Pistolet FTX-E™
z dyszą RAC X 517,
osłoną RAC X i 2 filtrami
- 262116 Pistolet FTX-E™ z osłoną
RAC X, filtr 60 Mesh, bez
dyszy

Filtry pistoletów Easy Out™

- 287032 PRO Easy Out filtr
pistoletu, 60 Mesh x 1
- 287033 PRO Easy Out filtr
pistoletu, 100 Mesh x 1

Filtry pompy Easy Out™

- 246425 30 Mesh, szary
- 246384 60 Mesh, czarny
- 246382 100 Mesh, niebieski
- 246383 200 Mesh, czerwony

Wężę BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4,5 m
- 214698 3/16" x 7,5 m
- 214697 3/16" x 15 m

Zestaw do ST Max™

- 288499 Pistolet FTX-E™,
wąż 1/4" x 15m, osłona
RAC 5, dysza RAC 5 (517)
262517

Zbiornik

- 246388 Zbiornik do ST Max™

Wysięgnik

- z osłoną RAC X
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Wysięgnik CleanShot™

- 287026 90 cm z RAC X
- 287027 180 cm z RAC X

Zestaw do wałka

- 245397 Zestaw z wałkiem
i pistoletem
- 240054 Rama wałka 7,6 cm
- 107590 Wałek 13 mm
- 107591 Wałek 19 mm
- 244281 Wysięgnik teleskopowy
z wałkiem

Dysze i osłony

- 286XXX Dysza RAC 5
- LTXXXX Dysza o przedłużonej
trwałości RAC X
- FFTXXX Dysza wykończeniowa
RAC X
- 246215 Osłona RAC X

Płyny

- 206994 TSL™ 0.25 l
- 243103 Pump Armor™ 1 l



ST MAX™ - ST MAX™ II

Pierwszy poziom zaawansowania
dla profesjonalnych malarzy



www.graco.com

ZALETY URZĄDZENIA

- Z pewnością, duża zaleta to mały ciężar
- Zaawansowana technologia Graco w mini rozmiarze
- Rozpyła idealnie większość farb do wnętrz

MATERIAŁY

Lakiery - Akryle - Podkłady - Emalie - Bejce - Emulsje

Prace Wykończeniowe i Budowlane

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Pierwszy poziom zaawansowania dla profesjonalnych malarzy

ST Max II



ST Max

Nowoczesne cechy ST Max™ II

DC Silnik bezszczotkowy

DC
Działa z przedłużeniem do 90 metrów.

TEFC
Szczelnie zamknięty uniemożliwia kontakt kurzu i pyłu z silnikiem. Wentylator chłodzący pozwala na długą pracę i żywotność silnika.

Brak szczotek
Brak szczotek do wymiany. Mniejszy koszt serwisu.

Niewielki rozmiar
Łatwy do przenoszenia

Lekki
Prawie 4kg lżejszy niż poprzednia wersja




Wyważony z wygodnym uchwytem
Odpowiednie wyważenie urządzenia umożliwia łatwe przenoszenie.



Duży kubek
Bezpieczne ulokowanie. Zapobiega zabrudzeniu farbą po użyciu.

Klamra tuby ssącej i przelewowej
Zabezpieczenie przed rozpryskiem



Wytrzymały stojak/wózek
Zaprojektowany do trudnych warunków.

Chromowany:
Łatwy w czyszczeniu. Odporny na rdzę i korozję. Odporny na chemikalia.

Spawany:
Bez użycia śrub. Wózek pozostaje stabilny.

Uchwyt na przewód
Wygodny i łatwy w użyciu.

Nasada HandTight™

Zdejmowana bez użycia narzędzi umożliwia łatwy serwis.

Filtr Easy Out™

Filtruje farbę od środka na zewnątrz. Powierzchnia filtra nie ulega ściśnięciu.

Czyszczenie:
Powierzchnia filtrująca jest wyjmowana z nasadą.

Otwarte zakończenie filtra:
Pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie.

Obrotowy wąż ssący

Pionowe zanurzenie:
Zaprojektowane by zachować pionowe zanurzenie w pojemniku. Bez manipulacji. Farba zasysana jest ze wszystkich stron na spód pojemnika.

Połączenie HandTight™:
Łatwy dostęp i czyszczenie dolnego zaworu kulowego. W trakcie pracy, bez narzędzi w kilka sekund.

Pompa Endurance™
Sprawdzone wykonanie.

Szybki serwis:
Do rozkręcenia pompy podczas pracy wystarczy klucz nastawny i młotek.

Nakrętka z wypustkami:
Łatwy dostęp QuickAccess™ za pomocą młotka do dolnego zaworu kulowego celem czyszczenia.

Uszczelnienie:
Umożliwia zaciśnięcie uszczelniaczy w momencie gdy uszczelnienie zaczyna przeciekać. Pozwala na dokończenie pracy zamiast przestoju na naprawę. Brak opóźnień.



ST MAX™ - ST MAX™ II

DANE TECHNICZNE

	ST Max™ 395 Stojak	ST Max™ II 495 Stojak	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Numery części:					
na Europę - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
na Włochy, Szwajcarię, Danię - 220 V	233963	249929	-	249979	249931
na Wielką Brytanię - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Max. rozmiar dyszy	0,023"	0,025"	0,025"	0,025"	0,027"
Max. przepływ materiału (l/min., gpm)	1.7 (.45)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.3 (.6)
Max. ciśnienie (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Waga (kg, lbs)	19 (42)	15.5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
Wersja SmartControl™	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Rodzaj silnika	DC TEFC	DC Silnik bezszczotkowy	DC Silnik bezszczotkowy	DC Silnik bezszczotkowy	DC Silnik bezszczotkowy
Moc silnika	.65 kW (0.875 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.90 kW (1.2 HP)	1.05 kW (1.4 HP)
Prądnica	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
Zapotrzebowanie	(4.0 HP), 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W

Urządzenie dostarczane jest kompletne i gotowe do pracy w zestawie z: Zestawem pistoletu FTx-E™ (288499) = 288438 Pistolet FTx-E + 240794 Wąż BlueMax™ II 1/4" x 15m + Dysza RAC X (517) z osłoną. Kluczem nastawnym, Kluczem młotkowym, Płynem TSL™ + opaską do węża.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Form No. 320580 PL (rev.E) • 03/10 • Wydrukowane w Europie.
Graco ma certyfikat ISO 9001.

Wszystkie informacje, ilustracje, oraz specyfikacje zawarte w tym dokumencie oparte zostały na informacjach o najnowszym produkcie dostępnym w czasie publikacji. Zastrzegamy prawo do ewentualnych zmian bez wcześniejszego ostrzeżenia.

SmartControl™ 2.0

Wskaźnik cyfrowy
Łatwy do odczytywania nawet w słońcu.

Kilkustopniowe menu

- Pokazuje:
- Aktualne ciśnienie robocze
- Licznik przepływu
- Kody błędów (system samodiagnozy)

1 sekundowy czas dowiadywania

- Natychmiastowy czas reakcji.
- Pozwala urządzeniu utrzymać prawie 30 bar dodatkowego ciśnienia roboczego
- Lepsze wykończenie
- Idealna atomizacja gęstych farb
- Wspomaga pracę z długimi węzami

Inteligentne ciśnienie

- Samoregulujące - utrzymuje ciśnienie nawet w przypadku rozkalibrowania dyszy.
- Jednolite wykończenie.



Nowoczesne cechy ST Max™ II