

## ACESSÓRIOS

### Pistolas

- 288438 Pistola FTX-E™  
com bico RAC X 517,  
protector RAC X  
e 2 filtros
- 288428 Pistola FTX-E™  
com protector RAC 5,  
sem bico

### Filtros de Pistola Easy Out™

- 287032 Filtro de pistola PRO  
Easy Out, Rede 60 x 1
- 287033 Filtro de pistola PRO  
Easy Out, Rede 100 x 1

### Filtros de Bomba Easy Out™

- 246425 Rede 30, cinzento
- 246384 Rede 60, preto
- 246382 Rede 100, azul
- 246383 Rede 200, vermelho

### Tubos BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4,5 m
- 214698 3/16" x 7,5 m
- 214697 3/16" x 15 m

### Kit ST Max™

- 288499 Pistola FTX-E™,  
tubo 1/4" x 15 m,  
protector RAC®5, bico  
RAC®5 (517) 286517

### Recipiente

- 246388 Recipiente ST Max™

### Extensões de Bico Pro

com Protector RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Pistola

#### de Vareta CleanShot™

- 287026 90 cm c/ RAC X
- 287027 180 cm c/ RAC X

### Kits e Coberturas de Rolos

- 245397 Kit de Rolo (Int.)
- 240054 Estrutura de Rolo 7,6 cm
- 107590 Pêlo Int. 13 mm
- 107591 Pêlo Int. 19 mm
- 244281 Rolo Telescópico

### Bicos e Protectores

- 286XXX Bico RAC 5
- LTXXXX Bico de Longa Duração  
RAC X
- FFTXXX Bico Fine Finish  
(acabamento fino)  
RAC X
- 243161 Protector RAC 5
- 246215 Protector RAC X

### Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 243103 Pump Armor™ 1 l



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Gama Básica de Equipamentos de Pintura  
para Profissionais de Pintura da Construção Civil



www.graco.be

## VANTAGENS PROFISSIONAIS

- Seguramente, a melhor relação entre valor e peso
- As “grandes” tecnologias da Graco em tamanho “mini”
- Aplica na perfeição a maioria das tintas para interiores

## MATERIAIS

Lacados - Acrílico - Primários - Esmaltes - Vernizes - Emulsões

Pintor - Aplicações Profissionais a Alta Pressão e de Acabamento Fino  
ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Gama Básica de Equipamentos de Pintura para Profissionais de Pintura da Construção Civil

Funções Avançadas ST Max™ II

ST Max II



ST Max

**Motor sem escovas de CC**

**CC**  
Funciona com até 90 metros de fio de extensão

**TEFC**  
Totalmente blindado para que nenhum tipo de detritos ou pó entre em contacto com o motor.  
Refrigerado por Ventoinha para um funcionamento duradouro e para uma longa vida do motor.

**Sem escovas**  
Sem escovas para substituir.  
Baixos custos de manutenção.

**Design compacto**  
Fácil de manusear

**Leve**  
Perto de 4 kg a menos em relação à versão anterior



**Asa Desviada com empunhadura confortável**  
A unidade pode ser facilmente transportada, ficando afastada do corpo.



**Copo Grande**  
Localização segura.  
Evita o gotejamento de tinta após a utilização.



**Braçadeira de Fixação de Tubos Reforçada**  
Protecção Anti-salpicos



**Suportes/Carrinho Reforçados**  
Concebidos para uma manipulação intensa.

**Cromados:**  
Fáceis de limpar.  
Antiferrugem e anticorrosão.  
Compatibilidade a 100% com solventes.

**Soldados:**  
Inexistência de parafusos.  
O carrinho mantém a robustez.

**Dispositivo de enrolamento do cabo**  
Conveniência e facilidade de manipulação.



**Tampa HandTight™**  
Amovível sem ferramentas, para uma manutenção diária simple.

**Filtro Easy Out™**  
Filtra a tinta de dentro para fora.  
O filtro não fica obstruído na caixa.

**Limpeza:**  
O filtro é removido com a tampa.

**Filtros com extremidade aberta:**  
limpeza simples e rápida.



**Sucção Giratória**  
**Imersão vertical:**  
Concepção para ficar na vertical no interior do balde. Sem manipulação.  
As bombas de tinta vão até ao fundo do balde.

**Ligação HandTight™:**  
Fácil acesso à esfera de admissão para limpeza.  
No trabalho, sem ferramentas e em segundos.



**Bomba Endurance™**  
Rendimento comprovado.

**Desencaixe rápido:**  
Remoção da bomba durante o trabalho com apenas uma chave inglesa e um martelo.

**Porca de orelhas:**  
QuickAccess™ (acesso rápido) à esfera de admissão para desobstrução, utilizando um martelo.

**Porca de empanque:**  
Permite efectuar um aperto quando os empanques começam a apresentar fugas.  
Termine o trabalho e não páre para efectuar reparações. Sem perda de tempo.

ST MAX™ - ST MAX™ II

## ESPECIFICAÇÕES

	ST Max™ 395 Stand Mount	ST Max™ II 495 Stand Mount	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
<b>Referências:</b>					
Para a Europa - 220 V;	<b>234176</b>	<b>249928</b>	<b>253014</b>	<b>249978</b>	<b>249930</b>
Para Itália, Suíça e Dinamarca - 220 V;	<b>233963</b>	<b>249929</b>	-	<b>249979</b>	<b>249931</b>
Para o Reino Unido - 110 V.	<b>233972</b>	<b>249936</b>	-	<b>249980</b>	<b>249937</b>
Tamanho Máx. do Bico	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Quantidade Máx. de Fluido (l/min., g/m)	1,7 (.45)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,3 (.6)
Pressão Máx. (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Peso (kg, lbs)	19 (42)	15,5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
Versão SmartControl™	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tipo de motor	TEFC de CC	Sem escovas de CC	Sem escovas de CC	Sem escovas de CC	Sem escovas de CC
Potência do motor	0,65 kW (0,875 CV)	0,89 kW (1,2 CV)	0,89 kW (1,2 CV)	0,90 kW (1,2 CV)	1,05 kW (1,4 CV)
Gerador	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
Requisitos	(4,0 CV), 3000 W	(4,0 CV) 3000 W	(4,0 CV) 3000 W	(4,0 CV) 3000 W	(4,0 CV) 3000 W

A unidade é expedita completa e pronta para aplicação com: Kit de Pistola FTx-E™ (288499) = pistola 288438 FTx-E + mangueira 240794 BlueMax™ II de 1/4" x 15 m + bico e protector RAC X (517). Chave inglesa, martelo especial, recipiente de TSL™ + tira de fixação do mangueira.

GRACO N.V. • Soluções para o Manuseamento de Produtos  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777  
www.graco.be (Europa)

© 2007 Graco N.V. • Form. n.º 320580 P (rev.D) - 10/07 - Impresso na Europa.  
A Graco detém a certificação ISO 9001.

Todas as informações, ilustrações e especificações contidas neste documento se baseiam nas informações mais recentes sobre o produto, disponíveis aquando da publicação. Reservado o direito de alteração a qualquer momento, sem aviso prévio.

## SmartControl™ 2.0

**Visor digital**  
Leitura fácil, mesmo ao Sol.

**Vários menus**  
Apresentam:  
- pressão de trabalho actual;  
- contador de volume;  
- códigos de erros (sistema de autodiagnóstico)

**1 segundo de aprendizagem**  
Tempo de resposta imediato.  
Permite à unidade manter cerca de 30 bar de pressão de trabalho extra.  
- Melhor acabamento  
- Atomiza tintas mais espessas na perfeição  
- Suporta mangueira de maior comprimento

**Pressão inteligente**  
Ajusta-se automaticamente para manter uma pressão regular mesmo com o desgaste do bico.  
Acabamento constante.



Funções Avançadas ST Max™ II